WICHMANN
Brandschutzsysteme

PRIMERTABELLE

FOCOSIL® N200-26-01

Untergrund	Vernetzungssystem: Acetat	Vernetzungssystem: Alkoxy, Oxim
Acryl	**P 9***	**(P 9)***
Aluminium	**(P 9)**	**(P 9)**
Beton	nicht empfohlen	P 2
Blei	nicht empfohlen	**P 9**
Edelstahl	**P 9**	**P 9**
Eisen	nicht empfohlen	**P 9**
Aluminium, eloxiert	**(P 9)**	**(P 9)**
Emaille	-	-
Fliesen, glasiert	-	-
Fliesen, unglasiert	**P 9**	**P 9**
Gips	nicht empfohlen	**P 2**
Glas	-	-
Holz, lackiert	**P 9**	**(P 9)**
Klinker, glasiert	-	-
Klinker, unglasiert	**P 9 ****	P 2
Kupfer	nicht empfohlen	**P 9**
Polycarbonat (PC)	**P 9***	**(P 9)***
Marmor	nicht empfohlen	Rücksprache
Messing	nicht empfohlen	**P 9**
Polyester	**P 9**	**(P 9)**
Porenbeton	nicht empfohlen	P 2
Porzellan	-	-
PVC (hart)	**P 9**	**(P 9)**
Stahl	**P 9**	**P 9**
Ziegel	**P 9 ****	P 2
Zink	nicht empfohlen	**P 9**
Zinn	nicht empfohlen	**P 9**

-: Einsatz eines Primers nicht erforderlich
(...): Primer meist nicht erforderlich
***: Acryl- (PMMA) oder Polycarbonat- (PC) Bauteile, die unter Spannung stehen, können unter Einwirkung der Primer oder des Dichtstoffes reißen (Spannungsrißbildung). Vorversuche, ggf. ohne Grundierung sind erforderlich
****: nicht bei dauernder Naßbelastung

Zur korrekten Untergrundvorbehandlung sowie zum richtigem Auftrag der Grundierung siehe das jeweilige Datenblatt der Primer. Bei Dauernaßbelastung ist ggf. - auch entgegen den Empfehlungen in der Tabelle - der Einsatz eines Primers erforderlich. Kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

WICHMANN
Brandschutzsysteme

PRIMERTABELLE

FOCOSIL® N200-26-01

MÄNGELHAFTUNG

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Sie stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Für die Wirksamkeit einer Garantie ist eine gesonderte schriftliche Erklärung seitens Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG erforderlich. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht von einer sorgfältigen Eingangsprüfung im Einzelfall. Die in diesem Merkblatt gemachten Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit den Produkten, entbinden den Anwender jedoch wegen der Vielzahl der von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei der Verarbeitung und während der Lebensdauer der Fuge oder Verklebung nicht von eigenen Prüfungen und Vorversuchen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung.

Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.